Auflex GS 75AR

Stand: 17.07.2018

BESCHREIBUNG

Der **Auflex GS 75AR** garantiert durch die sehr robusten **Para-Aramid-Schutzfasern** hohe Widerstandsfähigkeit bei extrem starker, mechanischer Einwirkung im Crash– und Abriebfall. Um eine noch höhere Schutzwirkung zu erreichen, kann der Schlauch doppelt geflochten werden.

Der Geflechtschlauch zeichnet sich außerdem durch eine sehr hohe Schnitt– und Zugfestigkeit aus. Temperatur– und Flüssigkeitsbeständigkeit erlauben den Einsatz in fast allen Bereichen des Fahrzeugs. Röhrenform und eine flexible Aufweitung bieten eine einfache und kosteneffiziente Installation.

EINSATZBEREICHE

- Motorraum
- Fahrzeuginnenraum
- Karosserie
- Feuchtbereich
- Unterbodenbereich

EIGENSCHAFTEN

- Material: Para-Aramid Fasern (Schutzfasern)
- Einsatztemperatur –55°C bis +280°C
- Exzellenter mechanischer Schutz im Crashfall
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Sehr gute Medienbeständigkeit
- Geringes Gewicht, hohe Flexibilität
- Nicht brennbar
- 100% recycelbar

NENNGRÖßE*	ANWENDUNGSBEREICH	
(MM)	Ø MIN.	Ø MAX.
12	12	14
14	14	16
18	18	20
22	22	24

*weitere Nenngrößen auf Anfrage

LIEFERFORM

- Geschnittene Längen in Kartonagen
- Meterware
- Kundenspezifisch nach Absprache