Auflex GS EMI NF

Stand: 23.03.2021

BESCHREIBUNG

Exzellente Schutzwirkung vor mechanischen Einflüssen, Widerstandsfähigkeit gegen die im Automobil vorherrschenden physikalischen und chemischen Bedingungen, geringes Volumen und hohe Flexibilität. Das sind die Eigenschaften unserer **Auflex GS** Produktfamilie.

Auflex GS EMI NF ist ein Schutzschlauch aus verzinnten Kupferdraht und PET Hochleistungsfasern. Das Produkt bietet durch seinen einzigartigen Aufbau die Möglichkeit der Kombination aus Kabelschutz, Kabelbündelung und eine Abschirmung vor Niederfrequentierter Strahlung. Durch den Einsatz der temperaturbeständigen Farbe orange eignet sich das Produkt auch ideal zur Kennzeichnung von Hochvoltleitungen.

EINSATZBEREICHE

- Abschirmung
- Kabelschutz
- Kabelbündelung

EIGENSCHAFTEN

- Material: PET, Kupferdraht verzinnt
- Einsatztemperatur –55°C bis +150°C
- Sehr gute Medienbeständigkeit
- Farbe PET: orange (weitere auf Anfrage möglich)

NENNGRÖßE*	ANWENDUNGSBEREICH	
(MM)	Ø MIN.	Ø MAX.
7	4	9
10	6	18
16	12	21
30	25	47
35	27	60

*weitere Nenngrößen auf Anfrage

LIEFERFORM

- Meterware auf Kartonspulen
- Kundenspezifisch nach Absprache