



Auflex GS Hydro PA

BESCHREIBUNG

Der Gewebeschutzschlauch **Auflex GS Hydro PA** ist ein Textiler Berst- und Scheuerschutz aus PA Multifilamenten für besonders anspruchsvolle Umgebungen und Einsatzbereiche.

Der Schutzschlauch besteht aus einer sehr strapazierfähigen Hülle aus enorm reißfesten und medienbeständigen Nylongarnen. Die dicht gewebte Konstruktion des Schutzschlauchs ermöglicht eine hohe Abdeckung der geschützten Komponenten.

Durch den hochgradig wirksamen Schutz der Bauteile sowie die einfache Montage ist der **Auflex GS Hydro PA** ein echter Alleskönner und bietet in vielen Bereichen einen echten Mehrwert.

EINSATZBEREICHE

- Hydraulikleitungen
- Baumaschinen
- Landmaschinen
- LKW Auflieger
- Spritzgussmaschinen
- Anhänger

EIGENSCHAFTEN

- Material: PA6 Multifilament
- Betriebstemperatur: -25°C - +125°C
- Sehr hoher Abriebschutz
- Sehr gute Medienbeständigkeit
- Halogenfrei

Ø NENNWEITE* (MM)	EMPFOHLENER Ø ANWENDUNGSBEREICH
27	24 - 27
30	27 - 30
48	45 - 48

*weitere Nenngrößen auf Anfrage

EIGENSCHAFT	PRÜFVERFAHREN	ERGEBNIS
Abriebbeständigkeit	LV 312-3 (ISO 6722)	Abriebklasse F
Brennverhalten	FMVSS 302 (DIN75200)	Selbstverlöschend (Kategorie B)*

LIEFERFORM

- Heißgeschnittene Längen in Kartonagen
- Meterware auf Kartonspulen
- Etikettierung nach VDA-Empfehlung
- Kundenspezifisch nach Absprache