



Auflex GS ToughSnap

Stand: 07.05.2018

BESCHREIBUNG

Auflex GS ToughSnap bietet höchste Schutzeigenschaften im Bereich der nachträglich montierbaren Kabelschutzprodukte.

Ein gewirktes Band aus PET Monofil- und Multifil-Fasern wird durch ein patentiertes Verfahren in eine permanent offene Röhrenform mit überlappenden Enden fixiert. Durch seine sehr stabile Konstruktion eignet sich dieses Produkt vor allem für den mechanischen Schutz. Dauerhaft hohe Rücksprungkräfte des eingesetzten Materials garantieren, dass die Anwendung anhaltend optimal geschützt wird.

Die Möglichkeit, das Schutzprodukt auch **nachträglich** an beliebiger Stelle aufzubringen erlaubt die modulare Fertigung und somit eine hochflexible Fertigungsplanung.

EINSATZBEREICHE

- Motorraum
- Fahrzeuginnenraum
- Karosserie
- Feuchtbereich
- Unterbodenbereich

EIGENSCHAFTEN

- Material: PET Monofil- + Multifilfasern
- Exzellenter mechanischer Schutz
- Einsatztemperatur -55°C bis $+150^{\circ}\text{C}$
- Offene, überlappende Röhrenform
- Dichte Konstruktion, hohe Oberflächenbedeckung
- Sehr gute Medienbeständigkeit
- Seewasserecht
- 100% recycelbar

NENNGRÖÖZE* (MM)	EMPFOHLENER ANWENDUNGSBEREICH (MM)	
	Ø MIN.	Ø MAX.
19	16	19
25	22	25
32	29	32
38	32	44
50	44	50

*weitere Nenngößen auf Anfrage

LIEFERFORM

- Heißgeschnittene Längen in Kartonagen
- Gebündelte Stränge in Kartonagen
- Kundenspezifisch nach Absprache