

Artikelnummernsystem für nichtschrumpfenden PVC-Schlauch

TV105

–

12

M

Typ

TV105 = PVC Schlauch

Sollgröße

12 = 2.26mm

6 = 4.52mm

3 = 6.32

1 = 8.81mm

.38 = 10.1mm

.50 = 12.7mm

.75 = 19.1mm

1.0 = 25.4mm

Packungsgröße

C = 30.5m

TL = 76.2m

D = 152.4m

M = 304.8m

Nichtschrumpfender PVC-Schlauch

- Isoliert und schützt stromführende Kabel, Kabelbäume, Lötverbindungen und Bauteile in elektrischen und elektronischen Anlagen

- Vielseitig einsetzbar, biegsam und nichtschrumpfend

- Hitze- und feuchtigkeitsbeständig

- UL-angenommen, CSA-zertifiziert

- Entflammbarkeit: Entspricht UL 224 VW-1

- Zugelassene Spannung: 300 V und 600 V

- ASTM D-922 Grade CFR

- MIL-I-631 Type F, Form U, Grade C- Class 1 Category 1

- Material: Polyvinylchlorid (PVC)



Artikelnummer	Farbe	Sollgröße mm	Länge pro Spule m	maximaler Innendurchmesser mm	Wanddicke mm	maximaler Spannungsbereich	Std. Pack. Größe	Std. Karton Größe
TV105-12MY	Transparent	2.26	304.8	2.26	0.41	300 V	1	2
TV105-12M20Y	Schwarz	2.26	304.8	2.26	0.41	300 V	1	2
TV105-6MY	Transparent	4.52	304.8	4.52	0.51	300 V	1	2
TV105-6M20Y	Schwarz	4.52	304.8	4.52	0.51	300 V	1	2
TV105-3MY	Transparent	6.32	304.8	6.32	0.51	300 V	1	2
TV105-3M20Y	Schwarz	6.32	304.8	6.32	0.51	300 V	1	2
TV105-1MY	Transparent	8.81	304.8	7.89	0.51	300 V	1	0
TV105-1M20Y	Schwarz	8.81	304.8	7.89	0.51	300 V	1	0
TV105-.38DY	Transparent	10.1	152.4	10.13	0.64	600 V	1	0
TV105-.38D20Y	Schwarz	10.1	152.4	10.13	0.64	600 V	1	0
TV105-.50DY	Transparent	12.7	152.4	13.30	0.64	600 V	1	0
TV105-.50D20Y	Schwarz	12.7	152.4	13.30	0.64	600 V	1	0
TV105-.75TL	Transparent	19.1	76.2	19.96	0.89	600 V	1	0
TV105-.75TL20Y	Schwarz	19.1	76.2	19.96	0.89	600 V	1	0
TV105-1.0CY	Transparent	25.4	30.5	26.31	0.89	600 V	1	2
TV105-1.0C20Y	Schwarz	25.4	30.5	26.31	0.89	600 V	1	2

Kanalversiegelung - Dichtmasse

- Versiegelt unregelmäßige Öffnungen gegen Eindringen von Luft, Staub oder Wasser

- Nichthärtende Dichtmasse haftet an Metall, Mauerwerk, Holz oder Plastik

- Dämpft Vibrationen

- Erfüllt die Anforderungen von UL 514A (Absatz 27.15) – für wasserdichte Abdichtung elektrischer Steckdosen

- Einfach und sicher in der Anwendung, korrosionsbeständig, nichttoxisch, asbestfrei, keine Verschmutzung oder Verletzung von Händen und keine unangenehmen Gerüche.

- Durchschlagsfestigkeit: 200 V/Mil, min. 7,62 mm dick



Artikelnummer	Beschreibung	Std. Pack. Größe
DS1	Kanalversiegelung (Dichtmasse) 0,45kg. Packung	1
DS5	Kanalversiegelung (Dichtmasse) 2,3 kg. Packung	1